BOS LIGHTING

PRODUCT CATALOGUE

2026

Professional lighting solutions for events

60 products

7 categories

ZUBEHÖR **AKKU** **BLINDER** **IP65**

MOVING HEADS **THEATER** **OTHER**

info@bos-lighting.nl | Generated 15-11-2026

Zubehör

19 products

BOS-Booster 8 RDM

Aktiver DMX-Splitter und Verstärker mit 8 Ausgängen. · Verteilt das DMX-Signal auf mehrere Li..

- Ausgänge: 8
- Funktion: Splitten und Verstärken
- Steckverbinder: 3-poliger XLR

€ 202,50 excl. VAT



BOS-Booster 12

Aktiver DMX-Splitter und Verstärker mit 12 Ausgängen. · Verteilt das DMX-Signal auf mehrere L..

- Ausgänge: 12
- Funktion: Splitten und Verstärken
- Steckverbinder: 3-poliger XLR

€ 202,50 excl. VAT



BOS-Recorder 1024

Lichtcontroller, der 1024 DMX-Kanäle aufzeichnen und eigenständig wiedergeben kann. · Zeichne..

- Kanäle: 1024 (2 Universen)
- Funktion: Aufnahme und eigenständige Wiedergabe
- Anwendung: Festinstallationen

€ 337,50 excl. VAT



Ethercon – 4X XLR Female

Adapter von Ethercon auf vier XLR-Anschlüsse, Ausführung female. · Um vier DMX-Linien über ei..

- Anschlüsse: 1 × Ethercon, 4 × XLR
- Ausführung: female (Buchse)
- Anwendung: DMX über Netzwerkkabel

€ 24,79 excl. VAT



Ethercon – 4X XLR Male

Adapter von Ethercon auf vier XLR-Anschlüsse, Ausführung male. · Um vier DMX-Linien über ein ..

- Anschlüsse: 1 × Ethercon, 4 × XLR
- Ausführung: male (Stecker)
- Anwendung: DMX über Netzwerkkabel

€ 24,79 excl. VAT



XLR Z-Split

XLR-Splitter, der ein DMX-Signal auf zwei Linien weitergibt. · Um von einem Ausgang aus in zw..

- Anschlüsse: 1 Eingang, 2 Ausgänge
- Steckverbinder: 3-poliger XLR
- Ausführung: Passiv

€ 13,50 excl. VAT



BOS LIGHTING > ZUBEHÖR (continued)

Zubehör

BOS Lighting Selflock Coupler TUV

Selflock-Coupler mit TÜV-Prüfung, in Schwarz. · Klemmt einen Scheinwerfer an eine Traverse un..

- Prüfung: TÜV
- Farbe: Schwarz
- Verriegelung: Selbstverriegelnd

€ 20,25 excl. VAT



True1 – 3 Pin XLR Combi | 10 Meter

Kombikabel mit True1-Strom und DMX-Signal in einem Mantel. · Zum Durchschleifen von Scheinwer..

- Length: 10 m
- Versorgungsadern: 3 × 2,5 mm²
- Signaladern: 3 × 0,22 mm², 110 Ohm

€ 135,00 excl. VAT



True1 – 3 Pin XLR Combi | 5 Meter

Kombikabel mit True1-Strom und DMX-Signal in einem Mantel. · Zum Durchschleifen von Scheinwer..

- Length: 5 m
- Versorgungsadern: 3 × 2,5 mm²
- Signaladern: 3 × 0,22 mm², 110 Ohm

€ 94,50 excl. VAT

True1 – 3 Pin XLR Combi | 3 Meter

Kombikabel mit True1-Strom und DMX-Signal in einem Mantel. · Zum Durchschleifen von Scheinwer..

- Length: 3 m
- Versorgungsadern: 3 × 2,5 mm²
- Signaladern: 3 × 0,22 mm², 110 Ohm

€ 67,50 excl. VAT



True1 – 3 Pin XLR Combi | 1,5 Meter

Kombikabel mit True1-Strom und DMX-Signal in einem Mantel. · Zum Durchschleifen von Scheinwer..

- Length: 1,5 m
- Versorgungsadern: 3 × 2,5 mm²
- Signaladern: 3 × 0,22 mm², 110 Ohm

€ 54,00 excl. VAT



XLR 3 Pin – 10 Meter

3-poliges XLR-Kabel für das DMX-Signal zwischen Scheinwerfern. · Signalverbindung vom Lichtpu..

- Length: 10 m
- Steckverbinder: 3-poliger XLR
- Anwendung: DMX-512-Signal

€ 20,25 excl. VAT

BOS LIGHTING > ZUBEHÖR (continued)

Zubehör

XLR 3 Pin – 5 Meter

3-poliges XLR-Kabel für das DMX-Signal zwischen Scheinwerfern. · Signalverbindung vom Lichtpu..

- Length: 5 m
- Steckverbinder: 3-poliger XLR
- Anwendung: DMX-512-Signal

€ 13,50 excl. VAT



XLR 3 Pin – 3 Meter

3-poliges XLR-Kabel für das DMX-Signal zwischen Scheinwerfern. · Signalverbindung vom Lichtpu..

- Length: 3 m
- Steckverbinder: 3-poliger XLR
- Anwendung: DMX-512-Signal

€ 10,80 excl. VAT

XLR 3 Pin – 1,5 Meter

3-poliges XLR-Kabel für das DMX-Signal zwischen Scheinwerfern. · Signalverbindung vom Lichtpu..

- Length: 1,5 m
- Steckverbinder: 3-poliger XLR
- Anwendung: DMX-512-Signal

€ 9,45 excl. VAT

LED DJ Booth

Fahrbares DJ-Pult mit LED-Screen, der über 270 Grad umläuft · Auflösung 1024 × 384 Pixel (8:3..

- Form: 270 Grad gebogen
- Auflösung: 1024 × 384 Pixel
- Pixel gesamt: 393.216

Price on request



BOS-Node 8

Art-Net- und sACN-Node mit acht DMX-Ports in 19 Zoll, 1 HE · Acht Universen, 4096 Kanäle, mit..

- Protokolle: Art-Net, sACN, DMX512, RDM
- DMX-Ports: 8 × 3-Pol-XLR, jeweils Ausgang oder Eingang
- Universen: 8 (4096 Kanäle), Nummer 0 – 32767

Price on request

Ethercon – 4X XLR 5-pin Male

Adapter von Ethercon auf vier 5-polige XLR-Anschlüsse, Ausführung male. · Um vier DMX-Linien ..

- Anschlüsse: 1 × Ethercon, 4 × XLR 5-polig
- Ausführung: male (Stecker)
- Anwendung: DMX über Netzwerkkabel

€ 24,79 excl. VAT

BOS LIGHTING > ZUBEHÖR (continued)

Zubehör

Ethercon – 4X XLR 5-pin Female

Adapter von Ethercon auf vier 5-polige XLR-Anschlüsse, Ausführung female. · Um vier DMX-Linie..

- Anschlüsse: 1 × Ethercon, 4 × XLR 5-polig
- Ausführung: female (Buchse)
- Anwendung: DMX über Netzwerkkabel

€ 24,79 excl. VAT

Akku

2 products

P6 HEX Accu

Akku-Par mit sechs 6-in-1-LEDs: RGB plus Weiß, Amber und UV · Läuft mit Akku und Wireless-DMX..

- Lichtquelle: 6 × 6-in-1-LED (RGBWA + UV)
- Abstrahlwinkel: 25°
- Stromversorgung: Akku oder Netzbetrieb

€ 270,00 excl. VAT



P1 QUAD Accu

Akku-Pinspot mit engem Abstrahlwinkel von 12° · Läuft mit Akku und Wireless-DMX, also komplet..

- Lichtquelle: 20W 6-in-1-LED (RGBCLA)
- Farben: Rot, Grün, Blau, Cyan, Lemon, Amber
- Abstrahlwinkel: 12°

€ 202,50 excl. VAT



Blinder

3 products

IMPERVIUS

Wasserdichter Blinder für den Außeneinsatz, IP65 · Warmweiße 2700-K-COB in der Mitte, RGB-Rin..

- Lichtquelle: 16 RGB-Pixel (3-in-1) + 1 COB 2700 K
- Abstrahlwinkel: 50°
- Bildwiederholfrequenz: 3000 Hz

€ 275,00 excl. VAT



Coruscum

Kippbares Stroboskop mit 144x5W weißen LEDs bei 6500 K für den Blitz · Dahinter 480 RGB-LEDs ..

- Strobe: 144x5W weiße LED (144 x 5 W), 6500 K
- Hintergrundlicht: 480 × RGB-3-in-1-LED
- Anzahl LEDs: 624

€ 1.080,00 excl. VAT



Retro Blinder 32

Retro-Blinder mit drei warmweißen 60-W-LEDs bei 2200 K · Dahinter 48 RGB-LEDs à 0,5 W für Hin..

- Lichtquelle: 3 × 60 W warmweiße LED (2200 K)
- Hintergrundlicht: 48 × 0,5 W RGB-LED
- Farbtemperatur: 2200 K, warmweiß

€ 337,50 excl. VAT



IP65

12 products

P8 Hex Flatpar

Flacher Par mit acht 6-in-1-LEDs: RGB plus Weiß, Amber und UV · Breiter Abstrahlwinkel von 45..

- Lichtquelle: 8x18W 6-in-1-LED (8 x 18 W, RGBWA + UV)
- Abstrahlwinkel: 45°
- Bildwiederholfrequenz: 26 kHz

€ 162,00 excl. VAT



P44 QUAD IP

Leistungsstarker wasserdichter Par für draußen, IP65 · Lichtquelle: 44 RGBW-4-in-1-LEDs, 450 ..

- Lichtquelle: 44 × RGBW-4-in-1-LED
- Abstrahlwinkel: 25°, 35° oder 45° (wechselbare Linse)
- Bildwiederholfrequenz: 3000 Hz

€ 607,50 excl. VAT



Pixel Addresstool

Adressiertool für die komplette Pixel-String-Serie. · Stellt die Adresse von Pixelprodukten o..

- Bedienung: Touchscreen
- Stromversorgung: Akku, True1-Eingang
- Ausgänge: 2

€ 148,50 excl. VAT

Pixel String PSU

Netzteil mit 350 W und vier Ausgängen für die Pixel-String-Serie. · Versorgt mehrere Strings ..

- Leistung: 350 W
- Ausgänge: 4
- Ausgangsspannung: 24 V DC

€ 270,00 excl. VAT



Pixel String RGB

Lichterkette von 25 Metern mit fünfzig einzeln in RGB ansteuerbaren Leuchtmitteln. · Für Stim..

- Länge: 25 Meter
- Anzahl Lampen: 50
- Farbe: RGB

€ 405,00 excl. VAT



Pixel String Glow

Lichterkette von 25 Metern mit fünfzig warmweißen Leuchtmitteln, einzeln dimmbar. · Für die k..

- Länge: 25 Meter
- Anzahl Lampen: 50
- Farbtemperatur: 2700 K

€ 297,00 excl. VAT



BOS LIGHTING > IP65 (continued)


IP65

P16 PIXELTUBE QUAD

Pixeltube von gut einem Meter mit 128 RGBW-LEDs in 16 Zonen · Läuft mit Akku und Wireless-DMX..

- Lichtquelle: 128 × RGBW-4-in-1-LED à 0,25 W
- Zonen: 16, einzeln ansteuerbar
- Stromversorgung: Akku, Laden über 12 V DC

€ 351,00 excl. VAT



P7 HEX IP

Wasserdichter Outdoor-Par mit UV, IP65 · Sieben 6-in-1-LEDs: Rot, Grün, Blau, Weiß, Amber und..

- Lichtquelle: 7 × 6-in-1-LED (RGBWA + UV)
- Abstrahlwinkel: 25°
- Bildwiederholfrequenz: 3000 Hz

€ 236,25 excl. VAT



P20 PixelBar QUAD IP

Wasserdichte Pixelbar für draußen: IP65 und lüfterlos, gut einen Meter lang · Lichtquelle: 20..

- Lichtquelle: 20 × 15 W RGBW-4-in-1-LED
- Ansteuerbar: Pro LED, pro Segment oder als ein Gerät
- Abstrahlwinkel: 6°, 8°, 12°, 15°, 25° oder 45° (Linsenfilt..

€ 850,50 excl. VAT



P-24 Bar QUAD

LED-Bar mit 24 RGBW-4-in-1-LEDs à 10 W. · Zum Anstrahlen einer Wand oder als Lichtlinie hinte..

- Lichtquelle: 24 × RGBW-4-in-1-LED à 10 W
- Leistungsaufnahme: 200 W
- Betriebsspannung: 100 – 240 V, 50/60 Hz

Price on request

Pixel Snake 5M

Rundes Neonprofil mit 25 mm, das über volle 360 Grad abstrahlt · Pro Pixel ansteuerbar über D..

- Länge: 5 Meter
- Pixel: 50 (10 pro Meter)
- Pixellänge: 100 mm pro Segment

Price on request



Pixel Snake 10 Meter

Rundes Neonprofil mit 25 mm, das über volle 360 Grad abstrahlt · Pro Pixel ansteuerbar über D..

- Länge: 10 Meter
- Pixel: 100 (10 pro Meter)
- Pixellänge: 100 mm pro Segment

Price on request



Moving Heads

8 products

Amadeus H300

Leichter Moving Head Spot: 15,2 kg bei 350 W · Farbrad mit acht Farben plus offenem Weiß · Si..

- Lichtquelle: 350-W-Weißlicht-LED
- Abstrahlwinkel: 5,5° – 32°
- Farben: 8 Farben + Weiß

€ 877,50 excl. VAT



Amadeus H600

Stärkstes Modell für den Innenbereich: eine 600-W-Weißlicht-LED-Engine · Einstellbare Farbtem..

- Lichtquelle: 600-W-Weißlicht-LED-Engine
- Abstrahlwinkel: 6° – 42°
- Farbtemperatur: 2800 K – 5600 K, einstellbar

€ 3.375,00 excl. VAT



HP7 Quad

Moving Head Wash mit 7x40W RGBW-LEDs (7 × 40 W) · Zoom von 4° bis 45°: vom schmalen Beam bis ..

- Lichtquelle: 7x40W RGBW 4-in-1-LED (7 x 40 W)
- Abstrahlwinkel: 4° – 45°
- Bildwiederholfrequenz: 3000 Hz

€ 405,00 excl. VAT



Amadeus H400

Moving Head mit vollständiger CMY-Farbmischung plus CTO · SSL-Lichtquelle mit 350 W bei 6710 ..

- Lichtquelle: 350-W-SSL-Lichtquelle (350 W), 6710 K
- Abstrahlwinkel: 4° – 35°
- Farbmischung: Lineares CMY + CTO

€ 1.560,00 excl. VAT



Amadeus H250

Moving Head Spot mit 250-W-Weißlicht-LED · Farbrad mit sieben Farben plus offenem Weiß · Sieb..

- Lichtquelle: 250-W-Weißlicht-LED
- Abstrahlwinkel: 5,5° – 30°
- Farben: 7 Farben + Weiß

€ 877,50 excl. VAT



Amadeus H800

Wasserdichter Moving Head Spot mit Framing, IP66 · Ein 800-W-LED-Modul, linearer Zoom von 4,8..

- Lichtquelle: 800-W-LED-Modul
- Lebensdauer LED: bis zu 20.000 Stunden
- Zoom: 4,8° – 50°, linear

€ 2.860,00 excl. VAT



BOS LIGHTING > MOVING HEADS (continued)

Moving Heads

Draconicon

Wasserdichter Beam mit 5x120W RGBL-LEDs plus 120 einzeln ansteuerbaren RGB-Pixeln · Abstrahlw..

- Lichtquelle: 5x120W RGBL-LED (5 x 120 W) + 120 x 0,5 W RGB..
- Abstrahlwinkel: 4° – 30°
- Bildwiederholfrequenz: 3000 Hz

Price on request



HP7 Quad IP

Wasserdichter Moving Head Wash für den Außeneinsatz, IP65 · Lichtquelle: 7x40W RGBW 4-in-1-LE..

- Lichtquelle: 7x40W RGBW 4-in-1-LED (7 × 40 W)
- Abstrahlwinkel: 6° – 45°, motorischer Zoom
- DMX-Kanäle: 17 oder 22 CH

Price on request

Theater

3 products

Fresnel 60

Kompakter LED-Fresnel fürs Theater, 60-W-COB · Farbtemperatur einstellbar von 2600 K bis 6000..

- Lichtquelle: 60W COB-LED
- Farbtemperatur: 2600 K – 6000 K, regelbar
- Abstrahlwinkel: 16° – 28°

€ 351,00 excl. VAT



Fresnel 200

LED-Fresnel mit 200 W fürs Theater, Kalt- und Warmweiß gemischt · Breiter Abstrahlwinkel von ..

- Lichtquelle: 200W COB-LED, Kalt- + Warmweiß
- Abstrahlwinkel: 15° – 65°
- Linse: Fresnel, mit drehbarer Torblende

€ 540,00 excl. VAT



Profile 200

LED-Profilscheinwerfer mit 200 W, Kalt- und Warmweiß gemischt · Zoom von 17° bis 50° · Vier B..

- Lichtquelle: 200W COB-LED, Kalt- + Warmweiß
- Abstrahlwinkel: 17° – 50°
- Optik: Profil, 4 Blendenschieber, Gobo-Einschub

€ 607,50 excl. VAT



Other

13 products

Prikkabel 25m

Lichterkette von 25 Metern mit fünfzig Fassungen für einzelne Leuchtmittel. · Stimmungsbeleuc..

- Length: 25 m
- Länge: 25 m
- Anzahl Fassungen: 50

Price on request

ETHCON6 - 1,5M

Ethercon-Kabel: ein geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel mit verriegelbaren Ethercon-Steckverbinder..

- Length: 1,5 m
- Kabeltyp: Geschirmtes CAT6 mit PUR-Mantel
- Steckverbinder: Ethercon (verriegelbar)

Price on request



ETHCON6 - 3M

Ethercon-Kabel: ein geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel mit verriegelbaren Ethercon-Steckverbinder..

- Length: 3 m
- Kabeltyp: Geschirmtes CAT6 mit PUR-Mantel
- Steckverbinder: Ethercon (verriegelbar)

Price on request



ETHCON6 - 5M

Ethercon-Kabel: ein geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel mit verriegelbaren Ethercon-Steckverbinder..

- Length: 5 m
- Kabeltyp: Geschirmtes CAT6 mit PUR-Mantel
- Steckverbinder: Ethercon (verriegelbar)

Price on request



ETHCON6 - 10M

Ethercon-Kabel: ein geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel mit verriegelbaren Ethercon-Steckverbinder..

- Length: 10 m
- Kabeltyp: Geschirmtes CAT6 mit PUR-Mantel
- Steckverbinder: Ethercon (verriegelbar)

Price on request



ETHCON6 - 15M

Ethercon-Kabel: ein geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel mit verriegelbaren Ethercon-Steckverbinder..

- Length: 15 m
- Kabeltyp: Geschirmtes CAT6 mit PUR-Mantel
- Steckverbinder: Ethercon (verriegelbar)

Price on request



BOS LIGHTING > OTHER (continued)

Other

ETHCON6 - 20M

Ethercon-Kabel: ein geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel mit verriegelbaren Ethercon-Steckverbinder..

- Length: 20 m
- Kabeltyp: Geschirmtes CAT6 mit PUR-Mantel
- Steckverbinder: Ethercon (verriegelbar)

Price on request



ETHCON6 - 50M

Ethercon-Kabel: ein geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel mit verriegelbaren Ethercon-Steckverbinder..

- Length: 50 m
- Kabeltyp: Geschirmtes CAT6 mit PUR-Mantel
- Steckverbinder: Ethercon (verriegelbar)

Price on request



ETHCON6 - 90M

Ethercon-Kabel: ein geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel mit verriegelbaren Ethercon-Steckverbinder..

- Length: 90 m
- Kabeltyp: Geschirmtes CAT6 mit PUR-Mantel
- Steckverbinder: Ethercon (verriegelbar)

Price on request



ETHCON6 - 75M Haspel

Ethercon-Kabel: ein geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel mit verriegelbaren Ethercon-Steckverbinder..

- Length: 75 m
- Kabeltyp: Geschirmtes CAT6 mit PUR-Mantel
- Steckverbinder: Ethercon (verriegelbar)

Price on request



ETHCON6 - 90M Haspel

Ethercon-Kabel: ein geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel mit verriegelbaren Ethercon-Steckverbinder..

- Length: 90 m
- Kabeltyp: Geschirmtes CAT6 mit PUR-Mantel
- Steckverbinder: Ethercon (verriegelbar)

Price on request



Ethercon Koppelbus

Kupplung zum Verbinden von zwei Ethercon-Kabeln. · Verlängern Sie eine Kabelstrecke, ohne ein..

- Anschlüsse: Ethercon auf Ethercon
- Verriegelung: Verriegelbar

Price on request

BOS LIGHTING > OTHER (continued)

Other

ETHCON6 - 30M

Ethercon-Kabel: ein geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel mit verriegelbaren Ethercon-Steckverbinder..

- Length: 30 m
- Kabeltyp: Geschirmtes CAT6 mit PUR-Mantel
- Steckverbinder: Ethercon (verriegelbar)

Price on request

